

ANMÄRKNINGAR FJÄDRAR/GÄNGAT

| Anm.Nr | ANMÄRKNINGAR |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Polo/Audi till tillverkningsmånad 8/79 måste fjädertallrik med originalNr:861414113 användas |
| 2 | AUDI 80 4-cyl till chassieNr:8192278802 skall cylindrisk(rak) framfjädrar användas (kan beställas separat) |
| 3 | På fordon till tillverkningsmånad 12/95 skall gummiundeläggen från fordonen tillverkade från 1/96 användas |
| 4 | BMW -7 E23 från tillverkningsdatum 7/96 skall diameter på fram och bakfjädrar anges (olika har monterats från fabrik) Fram finns dia: 174, 180, 190mm Bak 114, 125mm |
| 5 | Om fordonet har hjul med stor diameter skall skall främre gummimellalägg Nr 4 användas. Vid behov skall också styrutslaget begränsas |
| 6 | Endast höjjusterbart fram |
| 7 | På fordon med mycket utrustning som påverkar framaxelvikten skall förstärkta framfjädrar användas |
| 8 | MB 190E 2,3/16 P.g.a högre motorvikt och standardmonterad nivåreglering bak levereras förstärkta framfjädrar och mycket korta bakfjädrar. Nivåregleringen måste justeras! |
| 9 | Endast lämplig för fordon med låg framaxelvikt |
| 10 | Satsen innehåller två framfjädrar |
| 11 | För att nå den angivna sänkningen måste original gummimellanlägg eventuellt bytas På Mercedes W203 gäller detta endast bak |
| 12 | Fordon som redan är sänkta från fabrik, får en motsvarande mindre sänkning |
| 13 | Vid användning av originalhjul måste spacers användas |
| 14 | Ascona C, Monza -Senator, Sierra sedan/combi. Cylindriska framfjädrar kan levereras på beställning |
| 15 | Dessa fjädrar rekommenderas ej för Golf I cab/diesel. Vid användning på Golf I Gti måste stötdämparna vara i minst fullgott skick. Bilstein Sprintstötdämpare rekommenderas |
| 16 | Vid fordon med med stor framfjädertallrik behövs extra VW originaldelar. Fråga vid beställning |
| 17 | Justerbart inom det Tuv-godkända området |
| 18 | Måste monteras tillsammans med en modifierad krängningshämmare och krängningshämmarstag Nr 33325VA |
| 19 | På fordon tillverkade före 06/92 krävs följande extra monteringsdetaljer: Fjäderbenslagring Nr 31331092885 casterstag med gummilager Nr: 31 331 091 764 fläns för bärmarm Nr: 31 251 127 263 Fjädertallrik Nr: 31 331 135 580 Gummiring Nr: 31 331 128 523 |
| 20 | På bilar med fabriksmonterad dragkrok rekommenderar vi montering av förstärkta bakfjädrar Nr: 29749-3/297494 |

ANMÄRKNINGAR FJÄDRAR/GÄNGAT

| Anm.Nr | ANMÄRKNINGAR |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Golf/Scirocco upp till tillverkningsdatum 8/79 skall fjädertallrik Nr: 171412341 A användas |
| 22 | På Cup-Kit Chassiesatser original genomslagsgummi, dammskydd och fjädertallrik användas om inte annat finns medlevererat. Det är viktigt att dessa delar är i bra skick vid monteringen. Annars skall nya originaldelar användas. Ingår ej i leveransen. |
| 23 | Framfjäderben måste levereras i förväg som stomme, annars måste stomkostnad 4000 kr + moms betalas. Hjulnav, abs-hållare, fästplåtar m.m. skall ej medlevereras! |
| 24 | |
| 25 | Ej för fordon med original sportchassie |
| 26 | På fordon med en drivaxeldiameter större än 42mm kan en sänkning om max 35mm göras, skall fordonet sänkas mer måste H&R krängningshämmare Nr: 900.525.01 användas |
| 27 | Ej tillämpligt i sverige |
| 28 | Se anm Nr: 26 |
| 29 | Med dämpningsjustering och höjdjustering via spärring fram och bak |
| 30 | Fram dämpningsjusterbar monterad, bak dämpningsjusterbar efter demontering, höjdjusterbar fram och bak via spärring |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | Ej för 405 MI 16 |
| 34 | |
| 35 | För att fordonet skall sänkas fram/bak måste torsionsstavarna justeras |
| 36 | Infästningarna på bakre stötdämparna är olika (gaffel eller öga) måste anges vid beställning |
| 37 | Beroende på bilens utförande kan insatspatroner eller kpl. Fjäderben fram levereras. Prisskillnad! |
| 38 | Även för fordon med automatväxellåda och/eller luftkonditionering |
| 39 | På fordon från tillverkningsdatum 10/93 använder VW fjädertallrikar av olika diameter, om liten dito är monterad, bytes denna mot VW reservdelsNr: Stadardchassie med 80mm 191 412 Pluschassie 80mm 1HO-412-341, Pluschassie 60mm 357 412 341 A |
| 40 | På dessa fordon rekommenderas starkt att stötdämparna bytes mot BILSTEIN Sprint/Sport |
| | |
| | |
| | |

